

Clinex Anti-Oil

Płyn do silnie zaolejonych posadzek

Preparat przeznaczony do mycia powierzchni zmywalnych, odpornych na działania środków alkalicznych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych surowców preparat posiada bardzo dobre właściwości zwilżające oraz emulgujące tłuszcze i smary. Skutecznie usuwa uporczywe, nawet trudno zmywalne zabrudzenia. Produkt nadaje się do stosowania zarówno w myciu maszynowym, jak i ręcznym. Produkt posiada przyjemny zapach.

Zastosowanie:

Do mycia powierzchni i posadzek przemysłowych odpornych na działanie wody i alkaliów, w halach produkcyjnych, zakładach remontowych, warsztatach samochodowych.



Sposób użycia:

- Przed użyciem wstrząsnąć.
- Codzienna pielęgnacja: 50-100ml/10L wody.
- Gruntowne czyszczenie: 300-500ml/10L wody.
- W przypadku czyszczenia maszynowego stosować roztwór 50-200ml/10L wody



MYCIE RĘCZNE:

1. Przed rozpoczęciem mycia ręcznego należy powierzchnię zamieść lub odkurzyć.
2. Zanurzyć mop, gąbkę w roztworze roboczym preparatu oraz lekko wycisnąć.
3. W przypadku mycia posadzki stosować metodę ósemkową umyć odpowiednią wielkość powierzchni (nie więcej niż 25 m²).
4. Wypłukać mop w wodzie oraz wycisnąć w wyciskarce.



MYCIE MASZYNOWE

Stosować zgodnie z zaleceniem producenta urządzenia myjącego.

1. Przed rozpoczęciem mycia maszynowego należy posadzkę zamieść lub odkurzyć.
2. Przygotowany roztwór roboczy preparatu wlać do zbiornika maszyny szorująco - zbierającej.
3. Przy pomocy maszyny szorująco - zbierającej umyć powierzchnię.



UWAGA!

- Tylko do użytku profesjonalnego.
- Przed użyciem środka sprawdzić działanie produktu na niewielkiej powierzchni.
- W trakcie mycia należy umieścić znak UWAGA – MOKRA PODŁOGA i pozostawić go w umyтым miejscu aż do całkowitego wyschnięcia powierzchni.

Bezpieczeństwo:

- Nie mieszać z innymi produktami.
- Dodatkowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki produktu.

Warunki przechowywania/magazynowania:

- Przechowywać produkt w temperaturze od 5 do 30°C.
- Przechowywać wyłącznie w oryginalnym, SZCZELNIE ZAMKNIĘTYM opakowaniu.

