



BPS 7319

Środek do usuwania silikonu
Nr katalogowy: 7319

BPS
Building Protection System

- **Preparat BPS 7319 służy do rozpuszczania złożeń oraz resztek silikonu.**
- **Preparat ten przede wszystkim przeznaczony jest do stosowania na zewnątrz budynków.**
- **Preparat ten jest biologicznie degradowalny.**

Materiał

Preparat **BPS 7319** stanowi środek rozpuszczający opracowany w celu umożliwienia rozpuszczania złożeń oraz resztek silikonu.

Preparat **BPS 7319** można stosować na różnych rodzajach powierzchni, takich jak: beton, cegła, drewno, tworzywa sztuczne, szkło, materiały mineralne, itp.

Instrukcja użytkowania. Roślinność oraz powierzchnie, które nie mają być poddane zabiegowi czyszczenia należy okryć. Obszar ten należy odgrodzić. Preparat **BPS 7319** należy nakładać pędzlem, lub rozpylaczem niskociśnieniowym. Preparat należy rozprowadzić na powierzchni i pozwolić mu oddziaływać przez okres ok. 15 minut do 2 godzin. Powierzchnię należy słucać wodą oraz zeszkrobać rozpuszczone złoże silikonu. W celu usunięcia ich z dużej powierzchni, należy zastosować zmywanie wysokociśnieniowe.

Dozowanie:

Preparat należy stosować w postaci skoncentrowanej.

Zużycie:

Zwykłe zużycie wynosi ok. 0,3 -1,0 litrów/m kwadr.

Dane techniczne:

- Preparat jest jasnobrazową cieczą o niskiej lepkości.
- Preparat ten dostarcza się w 10-cio oraz 25-cio litrowych hobokach plastikowych.
- Masa właściwa wynosi: 0,85 kg/litr.
- Produkt posiada słaby zapach.
- Produkt zawiera wrzącą benzynę niespecyfikowaną, kwas sulfonowy.

Osobiste wyposażenie ochronne:

W przypadku mycia wysokociśnieniowego należy stosować osłony na twarz, rękawice ochronne oraz stosowane ubrania robocze. W niedostatecznie wentylowanych pomieszczeniach należy zakładać maskę ochronną.

Przechowywanie:

Produkt należy przechowywać w zamkniętym, oryginalnym naczyniu, chroniąc przed mrozem.

Okres trwałości:

Ok. 24 miesiące w nieotwartym opakowaniu.

Oznakowanie:



Produkt ma właściwości szkodliwe dla zdrowia. W razie wdychania produkt jest szkodliwy.

Produkt nie jest niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych.

Niniejsza informacja na temat produktu jest przeznaczona jedynie jako wskazówka w sprawach dotyczących postępowania z produktem, dlatego też firma Trion Tensid AB nie może udzielić żadnej gwarancji względem osiągniętego rezultatu. Użytkownicy produktu muszą go wypróbować i sami muszą odpowiadać za uzyskany rezultat.

Dokument został uaktualniony w dniu: 2004-03-19

TRION TENSID AB

Svederusgatan 1-3 | SE 754 50 UPPSALA | Szwecja | Faks: +46 18-69 66 27
email: info@trion.se